

SU YALITIM ÜRÜNLERİ



QIS

SU YALITIM ÜRÜNLERİ | AKRİLİK ESASLILAR

QIS® ACRIMAX



Akrilik, elastomerik reçine esaslı, tek bileşenli, su bazlı, elastik bir su yalıtım kaplamasıdır. Beton gibi emici yüzeylerde, ıslak hacimlerin su yalıtımında kaplama altı olarak kullanıma uygundur.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
20kg



SARFIYAT
1,5kg/m²

QIS® ACRIMAX UV



Akrilik, elastomerik reçine esaslı, UV dayanımlı, tek bileşenli, su bazlı, beyaz renkli elastik bir su yalıtım kaplamasıdır. Beton gibi emici yüzeylerde, çatı, açık teras ve eğimli gizli derelerde kullanıma uygundur.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
5 ve 20kg



SARFIYAT
1,5kg/m²

QIS® ACRIMAX UV CLR



Akrilik, elastomerik reçine esaslı, UV dayanımlı, tek bileşenli, su bazlı, farklı renklerde üretilebilen elastik bir su yalıtım kaplamasıdır. Beton gibi emici yüzeylerde, çatı, açık teras ve eğimli gizli derelerde kullanıma uygundur.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
20kg



SARFIYAT
1,5kg/m²



RENK
4

QIS® SB POLİMERA CLR



Akrilik, elastomerik reçine esaslı, polimer takviyeli, UV dayanımlı, tek bileşenli, su bazlı, farklı renklerde üretilebilen elastik bir su yalıtım kaplamasıdır. Beton gibi emici yüzeylerde, çatı, açık teras ve eğimli gizli derelerde kullanıma uygundur.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
5 ve 18 kg



SARFIYAT
1,5kg/m²



RENK
4

SU YALITIM ÜRÜNLERİ | BİTÜM ESASLILAR

QIS® BITUMAX 1K



Bitüm kauçuk esaslı, soğuk uygulamalı, yüksek elastikiyete sahip, tek bileşenli su yalıtım kaplamasıdır. Temel ve perde betonlarında, eğimli teraslarda, çatılarda kaplama altında kullanılabilir.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
30kg



SARFIYAT
2-3kg/m²

QIS® BITUMAX 2K



Bitüm - çimento esaslı, soğuk uygulamalı, yüksek elastikiyete sahip, iki bileşenli su yalıtım kaplamasıdır. Temel ve perde betonlarında, eğimli teraslarda, çatılarda kaplama altında kullanılabilir.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
30kg set
(22+8)



SARFIYAT
2-3kg/m²

QIS® BITUMAX 2KT



Bitüm - çimento esaslı, soğuk uygulamalı, iki bileşenli ekonomik su yalıtım kaplamasıdır. Temel ve perde betonlarında, eğimli teraslarda, çatılarda kaplama altında kullanılabilir.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
30kg set
(22+8)



SARFIYAT
2-3kg/m²

QIS® BITUMAX 2K PLUS



Bitüm - çimento esaslı, soğuk uygulamalı, yüksek elastikiyet ve basınç dayanımına sahip, W2B sınıfı iki bileşenli su yalıtım kaplamasıdır. Derin temel ve perde betonlarında, eğimli teraslarda, çatılarda kaplama altında kullanılabilir.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
30kg set
(22+8)



SARFIYAT
2-3kg/m²

QIS® KBX UV 1000



Bitüm polimer esaslı, yüksek elastikiyete sahip, iki bileşenli su yalıtım kaplamasıdır. Temel ve perde betonlarında, eğimli teraslarda, çatılarda kaplama altında kullanılabilir.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
5 ve 20kg



SARFIYAT
2-3kg/m²

QIS® BITUMAX 1K VD



Bitüm - çimento esaslı, soğuk uygulamalı, yüksek elastikiyete sahip, iki bileşenli su yalıtım kaplamasıdır. Temel ve perde betonlarında, eğimli teraslarda, çatılarda kaplama altında kullanılabilir.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
30kg set
(22+8)



SARFIYAT
2-3kg/m²

QIS® EXTRAFLEX



Bitüm esaslı, soğuk uygulamalı, tek bileşenli ekonomik su yalıtım kaplamasıdır. Temel ve perde betonlarında, eğimli teraslarda, çatılarda kaplama altında kullanılabilir.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
15kg



SARFIYAT
2-3kg/m²

QIS® SUPERFLEX 2K



Bitüm - çimento esaslı, soğuk uygulamalı, yüksek elastikiyete sahip, iki bileşenli su yalıtım kaplamasıdır. Temel ve perde betonlarında, eğimli teraslarda, çatılarda kaplama altında kullanılabilir.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
200 ve
20kg



SARFIYAT
2-3kg/m²



SU YALITIM ÜRÜNLERİ | ÇİMENTO ESASLILAR

QIS® FLEXER FULL



Çimento - akrilik esaslı, iki bileşenli tam elastik su yalıtım kaplamasıdır. Betonarme yüzeylerde, kaplama altında uygulanır. Havuzlarda, içme suyu depolarında, ıslak hacimlerde kullanıma uygundur.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
30kg set
(20+10)



SARFIYAT
2-3kg/m²

QIS® FLEXER FULL MID



Çimento - akrilik esaslı, iki bileşenli elastik su yalıtım kaplamasıdır. Betonarme yüzeylerde, kaplama altında uygulanır. Havuzlarda, içme suyu depolarında, ıslak hacimlerde kullanıma uygundur.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
30kg set
(20+10)



SARFIYAT
2-3kg/m²

QIS® FLEXER FULL UV



Çimento - akrilik esaslı, iki bileşenli, beyaz renkte UV dayanımlı tam elastik su yalıtım kaplamasıdır. Betonarme yüzeylerde uygulanır. Açık teraslarda, çatılarda, dış cephede, su depolarında kullanıma uygundur.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
30kg set
(20+10)



SARFIYAT
2-3kg/m²

QIS® FLEXER FULL CLR



Çimento - akrilik esaslı, iki bileşenli, farklı renklerde üretilen UV dayanımlı tam elastik su yalıtım kaplamasıdır. Betonarme yüzeylerde uygulanır. Açık teraslarda, çatılarda, dış cephede kullanıma uygundur.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
30kg set
(20+10)



SARFIYAT
2-3kg/m²

QIS® FLEXER SUPERFLEX



Bitüm polimer esaslı, yüksek elastikiyete sahip, iki bileşenli su yalıtım kaplamasıdır. Temel ve perde betonlarında, eğimli teraslarda, çatılarda kaplama altında kullanılabilir.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
30kg set
(20+10)



SARFIYAT
2-3kg/m²

QIS® FLEXER HALF



Çimento - akrilik esaslı, iki bileşenli yarı elastik su yalıtım kaplamasıdır. Betonarme yüzeylerde, kaplama altında uygulanır. Islak hacimlerde kullanıma uygundur.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
25kg set
(20+5)



SARFIYAT
2-3kg/m²

QIS® SD STOP



Çimento esaslı, yüzeylerde içten veya dıştan, yatay veya düşeyde uygulanan sülfata dayanıklı, polimer takviyeli su yalıtım harcıdır. Atık su depolarında, deniz suyuna maruz kalan yapılarda su yalıtımı ve yüzey koruma amacıyla kullanılır.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
25kg



SARFIYAT
2-3kg/m²

QIS® CRS



Çimento esaslı, tek bileşenli kristalize özellikli negatif su yalıtım kaplamasıdır. Temel perde betonu dökülmeden önce serpilerek ve asansör çukurlarında, bodrum iç duvarlarında ise su ile karıştırılarak sürme şeklinde negatiften uygulanır.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
20kg set



SARFIYAT
2-3kg/m²

QIS® NEGAMAX 2K



Çimento - akrilik esaslı, iki bileşenli tam elastik kristalize özellikli negatif su yalıtım kaplamasıdır. Betonarme yüzeylerde kaplama altında, asansör çukurlarında, bodrum iç duvarlarında negatiften uygulanır.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
28kg set
(25+3)



SARFIYAT
2-3kg/m²

QIS® PLUG



Su sızıntı ve akıntılarını durdurmak için kullanılan, polimer takviyeli, hızlı sertleşen, tek bileşenli, kullanıma hazır, montaj, tamir ve su kesici şok tıkaç harcıdır.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
3ve 20kg



SARFIYAT
Değişken



SU YALITIM ÜRÜNLERİ | POLİÜRETAN ESASLILAR

QIS® POLIMAX 400



Poliüretan esaslı, tek bileşenli kaplama altında kullanılan yüksek elastikiyete sahip su yalıtım malzemesidir. Betonarme ve çeşitli yüzeylerde, teraslarda, havuzlarda kullanılabilir.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
25kg



SARFIYAT
**1,0 - 1,5
kg/m²**

QIS® POLIMAX UV 600



Poliüretan esaslı, tek bileşenli, UV dayanımlı, %600 elastikiyete sahip su yalıtım kaplamasıdır. Betonarme ve çeşitli yüzeylerde, açık teraslarda, havuzlarda kullanılabilir.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
25 kg



SARFIYAT
**1,0 - 1,5
kg/m²**

QIS® POBIMAX 1K



Bitüm - Poliüretan esaslı, tek bileşenli, kaplama altında kullanılan su yalıtım malzemesidir. Betonarme ve çeşitli yüzeylerde, teraslarda kullanıma uygundur.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
25 kg set



SARFIYAT
1,5 kg/m²

QIS® POBIMAX 2K EXTRA



Bitüm - Poliüretan esaslı, iki bileşenli, %2000 elastik, kaplama altında kullanılan su yalıtım malzemesidir. Betonarme ve çeşitli yüzeylerde, yeşil çatılarda, teraslarda kullanıma uygundur.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
**40kg set
(20+20)**



SARFIYAT
1,5kg/m²

QIS® POLIMES HB



Silan uçlu alfa hibrid polimer teknoloji ile üretilen, tek bileşenli, kullanıma hazır, UV dayanımlı, solvent içermeyen, astar gerektirmeyen yüksek teknoloji ürünü bir kaplama ve su yalıtım malzemesidir. Islak ve nemli yüzeylerde kullanılabilir.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
14 kg



SARFIYAT
1,5 kg/m²

QIS® TRANSTEK PU



Şeffaf görünümde, poliüretan esaslı, UV dayanımlı su yalıtım kaplamasıdır. Seramik, mermer gibi yüzeylere astar kullanılmadan yapışabilmektedir. Teraslarda, havuz kenarlarında, balkonlarda kullanıma uygundur.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
5kg



SARFIYAT
0,5kg/m²


QIS® HSD 2K



Poliüretan esaslı, iki bileşenli, kaplama altında kullanılan su yalıtım malzemesidir. Betonarme ve seramik yüzeylerde kullanılabilir. İçme suyu depolarında, havuzlarda kullanıma uygundur. Nem toleransı yüksektir ve hızlı kürlenir.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
24 kg set
(20+4)



SARFIYAT
1,0 - 1,5
kg/m²

QIS® PU INJECTION 2K



İki bileşenli, düşük viskoziteli, solventsiz, esnek yapıda poliüretan enjeksiyon reçinesidir. Asansör çukuru, perde iç duvarları ve temel betonu gibi yerlerden sızan sulara karşı, içeriden uygulama yapılarak su yalıtımı sağlar.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
22 kg set



SARFIYAT
1,5 kg/m²



SU YALITIM ÜRÜNLERİ | POLİÜREA ESASLILAR

QIS® CD POLYUREA



Poliürea esaslı, iki bileşenli, kaplama altında kullanılan, soğuk uygulamaya sahip özel bir su yalıtım malzemesidir. Rulo veya çek-pas ile uygulanabilir. Yüksek mukavemete sahiptir. Teraslarda, ıslak hacimlerde, metal ve beton yüzeylerde kullanılabilir.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
26,5kg set
(25+1,5)



SARFIYAT
1,5 kg/m²

QIS® POLI SF



Saf poliürea esaslı, iki bileşenli, kaplama altında kullanılan, sıcak uygulamalı yalıtım kaplamasıdır. Özel püskürtme makineleri yardımı ile uygulanabilir. Yüksek mukavemete sahiptir. Teraslarda, metal su tanklarında, içme suyu depolarında kullanıma uygundur.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
425kg set
(200+225)



SARFIYAT
2,0 kg/m²

QIS® POLI HB



Hibrit poliürea esaslı, iki bileşenli, kaplama altında kullanılan, sıcak uygulamalı yalıtım kaplamasıdır. Özel püskürtme makineleri yardımı ile uygulanabilir. Yüksek mukavemete sahiptir. Teraslarda, metal su tanklarında, içme suyu depolarında kullanıma uygundur.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
425kg set
(200+225)



SARFIYAT
2,0 kg/m²

QIS® POLI CON



Poliüretan esaslı, iki bileşenli, UV dayanımlı, sıcak uygulamalı yalıtım kaplamasıdır. Özel püskürtme makineleri yardımı ile uygulanabilir. Yüksek elastikiyete sahiptir. Teraslarda, metal su tanklarında, içme suyu depolarında kullanıma uygundur.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
430kg set
(210+220)



SARFIYAT
2,0 kg/m²



SU YALITIM ÜRÜNLERİ | MEMBRANLAR

Q|S® BITUSHIELD PP300



Bitüm esaslı, 3 mm kalınlığında, polyester keçe taşıyıcılı, alt ve üst yüzeyleri PE (polietilen) film kaplı su yalıtım membranıdır.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
10 m²



SARFIYAT
1,1 m²

Q|S® BITUSHIELD PP400



Bitüm esaslı, 4 mm kalınlığında, polyester keçe taşıyıcılı, alt ve üst yüzeyleri PE (polietilen) film kaplı su yalıtım membranıdır.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
10 m²



SARFIYAT
1,1 m²

Q|S® AQUAMAX



Tekstil esaslı, iki non-woven arası termoplastik katmandan oluşan, %100 su geçirimsiz özel bir tabakaya sahip 3 katmanlı ıslak hacim tekstil membranıdır. Havuzlarda, teraslarda, ıslak hacimlerde kullanılabilir.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
75 m²kg
(0,5 x 150m)



SARFIYAT
1,1 m²

Q|S® BITUPROOF Y350



Bitüm esaslı, 3,5 mm kalınlığında, polyester keçe taşıyıcılı, yüksek elastikiyete sahip, ek yerleri yapışkanlı özel olarak formülize edilmiş proof membranıdır. Tek kat olarak yatayda kullanılır. Bina temellerinde, teraslarda beton veya şap dökümü öncesinde uygulanır.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
10 m²



SARFIYAT
1,1 m²

Q|S® BITUPROOF Y450



Bitüm esaslı, 4,5 mm kalınlığında, polyester keçe taşıyıcılı, yüksek elastikiyete sahip, ek yerleri yapışkanlı özel olarak formülize edilmiş proof membranıdır. Tek kat olarak yatayda kullanılır. Bina temellerinde, teraslarda beton veya şap dökümü öncesinde uygulanır.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
8 m²



SARFIYAT
1,1 m²

Q|S® BITUPROOF D300



Bitüm esaslı, 3,0 mm kalınlığında, polyester keçe taşıyıcılı, yüksek elastikiyete sahip, tamamı yapışkanlı özel olarak formülize edilmiş proof membranıdır. Tek kat olarak dikeyde kullanılır. Bina temellerinde, teraslarda beton veya şap dökümü öncesinde uygulanır.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
10 m²



SARFIYAT
1,1 m²

SU YALITIM ÜRÜNLERİ | MEMBRANLAR

QIS® BITUPROOF 45 PLUS



Bitüm esaslı, 4,5 mm kalınlığında, çift polyester keçe taşıyıcılı, yüksek elastikiyete sahip, tamamı yapışkanlı özel olarak formülize edilmiş proof membrandır. Tek kat olarak yatayda kullanılır. Bina temellerinde, teraslar- da beton veya şap dökümü öncesin- de uygulanır.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
8 m²



SARFIYAT
1,1 m²

QIS® PVC



PVC esaslı, 2 mm kalınlığında, sarı sinyal tabakalı su yalıtım membrandır. Tünellerde, teras- larda, bina temellerinde su yalıtım amaçlı kullanılabilir.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
44 m²



SARFIYAT
1,1 m²



su yalıtımında
görünmez
kahraman;

QIS
AQUA MAX

AQUA MAX
WET AREA MEMBRANE

www.qisurkiye.com

AQUA MAX
WET AREA MEMBRANE

www.qisurkiye.com