

A worker in a blue protective suit and mask is using a spray gun to apply a substance to a flat roof. The worker is wearing a blue long-sleeved shirt, blue pants, and a blue mask. They are holding a blue spray gun with a hose. The background shows a brick wall and some equipment. The entire image has a blue tint.

ASTARLAR

QIS

ASTARLAR

QIS® PRIM 100



Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, şeffaf, yapıların iç ve dış kısımlarında kaplama öncesi aderansı artırmak için ve akrilik esaslı su yalıtım kaplamalarından önce kullanılabilen çok amaçlı bir astardır.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
30 kg



SARFIYAT
0,2 kg/m²

QIS® PU ASTAR 1K



Poliüretan esaslı, tek bileşenli astardır. Emici yüzeylerde; poliüretan esaslı su yalıtımı, poliüretan mastik ve derz dolgu uygulamalarından önce astar olarak kullanılır.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
20 kg



SARFIYAT
0,3 kg/m²

QIS® PU ASTAR 2K EX



Poliüretan esaslı, iki bileşenli nem toleranslı astardır. Emici ve emici olmayan yüzeylerde; poliüretan esaslı su yalıtımı, poliüretan mastik ve derz dolgu uygulamalarından önce astar olarak kullanılır.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
**20 kg set
(15+5)**



SARFIYAT
0,3 kg/m²

QIS® EPO ASTAR SF



Epoksi esaslı, iki bileşenli saf astardır. Solventsizdir. Epoksi kaplama ve poliüretan esaslı su yalıtım uygulamasından önce beton yüzeylerde astar olarak kullanılır.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
**18 kg set
(12+6)**



SARFIYAT
0,4 kg/m²

QIS® EPO ASTAR SB



Epoksi esaslı su bazlı, iki bileşenli, yüksek aşınma dayanımlı, yüksek nem toleranslı astardır. Solventsizdir. Epoksi kaplama ve poliüretan esaslı su yalıtım uygulamasından önce beton yüzeylerde astar olarak kullanılır.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
**18 kg set
(12+6)**



SARFIYAT
0,4 kg/m²

QIS® EPO ASTAR NT



Epoksi esaslı, iki bileşenli nem toleranslı astardır. Solventsizdir. Epoksi kaplamaların altında beton yüzeylerde astar olarak kullanılır. Nemli yüzeylerde kullanıma uygundur.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
**18 kg set
(12+6)**



SARFIYAT
0,5 kg/m²

ASTARLAR

QIS® EPO ASTAR FL



Epoksi esaslı, yoğun kıvamda dolgu iki bileşenli saf astardır. Solventsizdir. Tamirat ve onarım işlerinde, epoksi kaplama ve poliüretan esaslı su yalıtım uygulamasından önce beton yüzeylerde astar olarak kullanılır.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
18 kg set
(12+6)



SARFIYAT
0,6 kg/m²

QIS® SEREX



Düz, parlak ve camsı yüzeylerin üzerine yapılacak kaplamalar için aderans artırıcı astardır. Eski seramik üzerine yapılacak yeni seramik kaplamalarında, yatay ve düşeyde kullanılabilir.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
20 ve 5 kg



SARFIYAT
0,2 kg/m²

QIS® QCONTACT



Brüt beton yüzeylerin üzerine yapılacak alçı ve çimento esaslı sıvaların yüzeye tutunmasını artıran aderans artırıcı astardır. Polymer modifiyeli ve reçine esaslıdır. Tavanda, yatay ve düşeyde kullanılabilir.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
20 ve 5 kg



SARFIYAT
0,2 kg/m²

QIS® BITUM ASTAR



Bitüm esaslı aderans artırıcı astardır. Su bazlıdır, çevreye zarar vermez. Bitüm esaslı su yalıtım uygulamalarından önce astar kat olarak ve bitümlü membranları yüzeye yapıştırmak için kullanılır.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
15 kg



SARFIYAT
0,5 kg/m²

