

# YAPIŖTIRICI VE DERZ DOLGULAR

QIS

# YAPIŞTIRICI VE DERZ DOLGULAR

## Q|S® FIXMAX ST



C1T sınıfı seramik ve karo yapıştırıcısıdır. Beyaz ve gri renkte üretilebilir. Islak hacimlerde yatayda ve düşeyde kullanılabilir.



ÜRÜN HAKKINDA  
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN  
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ  
**25 kg**



SARFIYAT  
**4 kg/m<sup>2</sup>**  
(3mm kalınlık için)

## Q|S® FIXMAX SR



C1TE sınıfı seramik ve karo yapıştırıcısıdır. Beyaz ve gri renkte üretilebilir. Islak hacimlerde yatayda ve düşeyde kullanılabilir.



ÜRÜN HAKKINDA  
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN  
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ  
**25 kg**



SARFIYAT  
**4 kg/m<sup>2</sup>**  
(3mm kalınlık için)

## Q|S® FIXMAX FLEX



C2TE sınıfı seramik ve granit yapıştırıcısıdır. Beyaz ve gri renkte üretilebilir. Islak hacimlerde, havuzlarda yatayda ve düşeyde kullanılabilir.



ÜRÜN HAKKINDA  
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN  
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ  
**25 kg**



SARFIYAT  
**4 kg/m<sup>2</sup>**  
(3mm kalınlık için)

## Q|S® AQUA BOND



C2TE-S1 sınıfı, esnek, seramik, granit ve tekstil membran yapıştırıcısıdır. Beyaz ve gri renkte üretilebilir. Islak hacimlerde, havuzlarda, dış cephede yatayda ve düşeyde kullanılabilir.



ÜRÜN HAKKINDA  
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN  
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ  
**25 kg**



SARFIYAT  
**4 kg/m<sup>2</sup>**  
(3mm kalınlık için)

## Q|S® FIXMAX SUPERFLEX



C2TE-S2 sınıfı seramik, granit ve mermer yapıştırıcısıdır. Yüksek elastikiye sahiptir. Beyaz ve gri renkte üretilebilir. Islak hacimlerde, havuzlarda, dış cephede büyük boyutlu kaplamaların yapıştırılmasında yatayda ve düşeyde kullanılabilir.



ÜRÜN HAKKINDA  
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN  
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ  
**25 kg**



SARFIYAT  
**4 kg/m<sup>2</sup>**  
(3mm kalınlık için)

## Q|S® FIXMAX PU



Yüksek yapışma gücüne sahip, iki bileşenli, poliüretan esaslı granit, mermer ve tekstil membran yapıştırıcısıdır. Yüksek elastikiye sahiptir. Islak hacimlerde, havuzlarda, dış cephede büyük boyutlu kaplamaların yapıştırılmasında yatayda ve düşeyde kullanılabilir.



ÜRÜN HAKKINDA  
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN  
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ  
**7 kg set**  
(6,25+0,75)



SARFIYAT  
**4 kg/m<sup>2</sup>**  
(3mm kalınlık için)

# YAPIŞTIRICI VE DERZ DOLGULAR

## Q|S® FIXMAX MY



Yüksek yapışma gücüne sahip, kırmızı ve siyah renklerde üretilen mahya ve kiremit yapıştırıcısıdır.



ÜRÜN HAKKINDA  
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN  
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ  
**25 kg**



SARFIYAT  
**3 kg/m<sup>2</sup>**

## Q|S® GZ BOND



Yüksek yapışma gücüne sahip, gaz betonların yapıştırılması için özel olarak formüle edilmiş gaz beton yapıştırıcısıdır.



ÜRÜN HAKKINDA  
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN  
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ  
**25 kg**



SARFIYAT  
**3 kg/m<sup>2</sup>**

## Q|S® POBIDERZ 2K



Bitüm poliüretan esaslı, iki bileşenli, yüksek performanslı, elastikiyeti yüksek derz dolgu ve dilatasyon mastiğidir. Yatay ve dikeyde uygulanabilir. 15 cm genişliğe kadar uygulanabilir.



ÜRÜN HAKKINDA  
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN  
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ  
**10 kg set**  
(5+5)



SARFIYAT  
**6,00 kg**  
(10cmx5cm)

## Q|S® POFIX



Polisülfid esaslı, iki bileşenli, yüksek performanslı derz dolgu ve dilatasyon mastiğidir. Yatay ve dikeyde uygulanabilir. 10 cm genişliğe kadar uygulanabilir.



ÜRÜN HAKKINDA  
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN  
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ  
**11 kg set**  
(10+1)



SARFIYAT  
**8,00 kg**  
(10cmx5cm)

## Q|S® POMA 35



Poliüretan esaslı tek bileşenli derz dolgu mastiğidir. İç ve dış mekanlarda, yatay ve düşeyde kullanılır. Yapışma gücü yüksektir. Yapılarda su geçirimsizlik istenen her türlü derz ve yüzeyde kullanılabilir.



ÜRÜN HAKKINDA  
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN  
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ  
**20 adet**  
(Koli)



SARFIYAT  
**Değişken**

## Q|S® SL DERZ



Fayans, seramik, mermer, granit, fuga harcı olarak kullanılan, esnek, silikonlu, 1-6 mm derzler için dolgu malzemesidir. Yatay ve dikey yüzeylerde kullanılabilir. Beyaz, gri, bej, antrasit renklerinde üretilir.



ÜRÜN HAKKINDA  
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN  
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ  
**20 kg**



SARFIYAT  
**Değişken**



## QIS® EPO DERZ



Solvent içermeyen, epoksi esaslı, iki bileşenli, kimyasallara dayanıklı seramik yapıştırıcısı ve derz dolgusudur. Su geçirimsizliği yüksektir, havuzlarda kullanılabilir. 2-10 mm arası boşluklarda uygulanabilmektedir.



ÜRÜN HAKKINDA  
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN  
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ

**5,2 kg set**



SARFIYAT

**Değişken**

