

YÜZEY KAPLAMALARI

QIS

YÜZEY KAPLAMALARI

Q|S® FLOOR EP TC



Epoksi esaslı son kat boyasıdır. Farklı renklerde üretilebilir. Epoksi astar üzerine uygulanmalıdır. Hastane ve okul gibi yaya trafiğinin olduğu kapalı alanlarda kullanılabilir.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
24 kg set
(19+5)



SARFIYAT
0,4 kg/m²


Q|S® FLOOR EP TK



Epoksi esaslı ara kat kaplama malzemesidir. Epoksi son kat uygulamasından önce, epoksi astar uygulanmasından sonra uygulanır. Epoksi zemin kaplama sistemlerinde dayanımı artırmak için kullanılır.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
24 kg set
(19+5)



SARFIYAT
0,8 kg/m²


Q|S® FLOOR EP SL



Kendiliğinden yayılan epoksi esaslı zemin kaplamasıdır. Farklı renklerde üretilebilir. Epoksi astar üzerine uygulanmalıdır. Kapalı otoparklarda, hastanelerde, endüstriyel zeminlerde kullanıma uygundur.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
24 kg set
(19+5)



SARFIYAT
1-3 kg/m²

Q|S® FLOOR EP TX



Portakal desenli epoksi esaslı zemin kaplamasıdır. Farklı renklerde üretilebilir. Epoksi astar üzerine uygulanmalıdır. Kapalı otoparklarda, hastanelerde, endüstriyel zeminlerde kullanıma uygundur.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
24 kg set
(19+5)



SARFIYAT
0,8 kg/m²

Q|S® YS 100 QUARZ



Yüksek kalitede kuvars agrega ve performans arttırıcı kimyasal katkıların karışımından oluşan, aşınmaya dayanıklı, toz yüzey sertleştiricisidir. Beton yüzeylerde hafif ve orta yüklere karşı yıpranma, darbe, tozuma ve aşınma mukavemeti sağlar.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
25 kg



SARFIYAT
4-5 kg/m²

Q|S® YS 100 KORUNT



Yüksek kalitede korunt agrega ve performans arttırıcı kimyasal katkıların karışımından oluşan, aşınmaya dayanıklı, toz yüzey sertleştiricisidir. Beton yüzeylerde hafif, orta ve ağır yüklere karşı yıpranma, darbe, tozuma ve aşınma mukavemeti sağlar.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
25 kg



SARFIYAT
4-5 kg/m²

YÜZEY KAPLAMALARI

QIS® FLOOR LS 150



Su bazlı, lityum silikat içeriğine sahip, eski ve yeni beton yüzeyler üzerine uygulanabilen kullanıma hazır likit yüzey sertleştiricidir. Sertleşmesi, tozuması istenen, beton döşemeler, çimento esaslı şaplar, karo ve taş döşemelerde kullanılır.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
30 kg



SARFIYAT
0,4 kg/m²

QIS® FLOOR SS 150



Su bazlı, yüksek sodyum silikat içeriğine sahip, eski ve yeni beton yüzeyler üzerine uygulanabilen kullanıma hazır likit yüzey sertleştiricidir. Sertleşmesi, tozuması istenen, beton döşemeler, çimento esaslı şaplar, karo ve taş döşemelerde kullanılır.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
30 kg



SARFIYAT
0,4 kg/m²

QIS® FLOOR SL 10



Zeminlerde tesviye harcı olarak kullanılan, bir defada 3-10 mm arası kalınlıkta kendiliğinden yayılan tek bileşenli, polimer modifiye, çimento esaslı zemin düzeltme harcıdır. Beton, seramik, mermer, doğal taş, parke, PVC gibi yer döşeme malzemelerinin uygulanmasından önce yüzey düzleminde kullanılır.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
25 kg



SARFIYAT
19 kg/m²
(10 mm için)

QIS® FLOOR SL 20



Zeminlerde tesviye harcı olarak kullanılan, bir defada 5-20 mm arası kalınlıkta kendiliğinden yayılan tek bileşenli, polimer modifiye, çimento esaslı zemin düzeltme harcıdır. Beton, seramik, mermer, doğal taş, parke, PVC gibi yer döşeme malzemelerinin uygulanmasından önce yüzey düzleminde kullanılır.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
30 kg



SARFIYAT
38 kg/m²
(20 mm için)

QIS® BRAS



Solvent esaslı, akrilik, zemin ve kaldırım işaretlemeleri için kullanılan, aşınma dayanımı yüksek, farklı renklerde üretilen tek bileşenli zemin boyasıdır. Beton, asfalt, doğal taş gibi emici yüzeylerde uygulanabilir.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
20 kg



SARFIYAT
0,6 kg/m²

QIS® DEKORATON



Aşınmaya ve tozuma dayanıklı, taze beton üzerine monolitik olarak kullanılan, kullanıma hazır, çimento esaslı, baskı beton sistemleri için kullanılan yüzey sertleştiricisidir.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
25 kg



SARFIYAT
3-4 kg/m²

aşınmayan, kaydırmayan,
dayanıklılığıyla rakiplere
fark atan zemin kaplaması;

**QIS FLOOR
EP TXT**



Kuvars agregalı
yüzey sertleştirici

**QIS YS 100
QUARZ**