

BETON VE HARÇ KATKILARI

QIS

BETON VE HARÇ KATKILARI

Q|S® CRS LIQUID



Kristalize etkili beton su yalıtım katkısıdır. Betonda kristaller oluşturarak kılcal boşlukları doldurup su geçirimsizlik sağlar. Mikserde veya beton santrallerinde betona katılarak homojen karışması sağlanarak uygulanır.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
30 kg



SARFIYAT
6 kg/m³
(C30 için)

Q|S® HYDRO N1



Her türlü harçta kapiler boşluk ve gözenekleri doldurarak su geçirimsizliğin sağlanması için kullanılan, likit halde harç katkı malzemesidir. Harcın priz alma süresini etkilemez. Su yalıtımı istenen yüzeylerde kullanılabilir.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
30 kg



SARFIYAT
0,2 kg/m²

Q|S® HYDROMAX



Betondaki gözenek ve kapiler boşlukları içerdiği kimyasallar ile doldurarak yapısal su geçirimsizlik sağlayan toz halde beton katkısıdır. Sulandırılarak kullanılır (2 birim toz ; 1 birim su)



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
20 kg



SARFIYAT
4 kg/m³
(C30 için)

Q|S® QLATEX EX



Çimento esaslı sıva ve tamir harçları için çatlamayı önleyen, harçların kimyasal direncini ve mukavemetini artıran, geçirimsizlik ve uygulandığı yüzeye yüksek aderans sağlayıp güçlü ve kalıcı bir bağ oluşturan, sentetik kauçuk - lateks esaslı harç katkısıdır.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
5 ve 30 kg



SARFIYAT
Değişken

Q|S® QLATEX



Çimento esaslı sıva ve tamir harçları için çatlamayı önleyen, harçların kimyasal direncini artıran, geçirimsizlik ve uygulandığı yüzeye aderans sağlayıp güçlü ve kalıcı bir bağ oluşturan, sentetik kauçuk - lateks esaslı harç katkısıdır.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
5 ve 30 kg



SARFIYAT
Değişken

Q|S® QLATEX PRK



Prekast beton üretiminde kullanılan, bağlayıcılık özelliği çok yüksek, betona elastikiyet kazandıran sentetik kauçuk - lateks esaslı katkıdır.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
30 kg



SARFIYAT
3 kg/m³

BETON VE HARÇ KATKILARI

Q|S® ANTIROST -20



-20 °C'ye kadar soğuk havalarda, beton dökümünde betonu dondan korumak için kullanılan, priz hızlandırıcı etkili katkıdır. Beton suyu donma noktasının düşmesini sağlayarak betonun dondan korunmasını sağlar.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
30 kg



SARFIYAT
3 kg/m³
(C30 için)

Q|S® ANTIROST -40



-40 °C'ye kadar soğuk havalarda, beton dökümünde betonu dondan korumak için kullanılan, priz hızlandırıcı etkili katkıdır. Beton suyu donma noktasının düşmesini sağlayarak betonun dondan korunmasını sağlar.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
30 kg



SARFIYAT
3 kg/m³
(C30 için)

Q|S® FLUMAX M 300



Yüksek erken ve nihai mukavemetli beton üretimi için yüksek oranda su azaltıcı, şeffaf, mela-min esaslı süper akışkanlaştırıcı beton katkısıdır. Dekoratif taş üretiminde, prekast üretiminde ve yüksek kaliteli beton elde etme amaçlı kullanılır.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
30 kg



SARFIYAT
6 kg/m³
(C30 için)

Q|S® FLUMAX S 100



Betonda karışım suyunu azaltıp, akışkanlığını artıran, solvent içermeyen, naftalin sülfonat esaslı, süper akışkanlaştırıcı, sıvı halde beton katkı malzemesidir.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
30 kg



SARFIYAT
6 kg/m³
(C30 için)

Q|S® FLUMAX H 100



Modifiye edilmiş polikarboksilik eter esaslı, betonun son mukavemetini olumsuz etkilemeden erken yüksek mukavemet kazandıran, hiper akışkanlaştırıcı beton katkısıdır.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
30 kg



SARFIYAT
6 kg/m³
(C30 için)

Q|S® SVK 1000 T



Harcı akışkanlaştırarak işlenebilirliğini ve dayanıklılığını artıran, priz geciktirici özelliği yüksek olan, geçirimsizlik ve aderans sağlayan, tiksotropi özelliği artırılmış toz halde katkı malzemesidir.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
5 kg



SARFIYAT
6 kg/m³
(C30 için)

QIS® GRC 7058



Betonda betonunda geçirimsizlik ve esneklik sağlayan, aynı zamanda beton ve harç suyunun hidratasyonu sırasında yaşanan kuruma büzülmesi ve sonucunda oluşabilecek çatlakları (rötre) engelleyici sıvı beton katkısıdır.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
1000 kg
IBC



SARFIYAT
3 kg/m³
(C30 için)

QIS® HYDRO BP



Her türlü sıva, harç ve betonda, suda çözülmeyen kristaller oluşturarak su ve nem geçirimsizliğin sağlanması için kullanılan, hidrofob özellikli, toz halde katkı malzemesidir



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
25 kg



SARFIYAT
Çimento
ağırlığının
% 0.6'sı

