

ONARIM VE GÜÇLENDİRME SİSTEMLERİ

QIS

ONARIM VE GÜÇLENDİRME SİSTEMLERİ

Q|S® BETOCON C25



C25 sınıfı paketlenmiş kuru hazır beton harcıdır. Kapı ve pencere lentolarında, onarım işlerinde, zemin döşemelerinde ve çeşitli küçük imalatlarda kullanılabilir.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
25 kg



SARFIYAT
**21
kg/m²/cm**

Q|S® BETOCON C40



C40 sınıfı paketlenmiş kuru hazır beton harcıdır. Kapı ve pencere lentolarında, kolon kiriş onarım işlerinde, zemin döşemelerinde ve çeşitli küçük imalatlarda kullanılabilir.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
25 kg



SARFIYAT
**21
kg/m²/cm**

Q|S® BETOCON C60



C60 sınıfı paketlenmiş kuru hazır beton harcıdır. Kapı ve pencere lentolarında, kolon kiriş onarım işlerinde, zemin döşemelerinde, makine temellerinde ve çeşitli küçük imalatlarda kullanılabilir.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
25 kg



SARFIYAT
**21
kg/m²/cm**

Q|S® CARBON PL



Yapısal güçlendirmede kullanılan karbon lifli plakalardır. Kirişlerde, sehim yapan döşemelerde kullanılır. Korozyon riski yoktur ve yapıya ek bir yük getirmez. Bina yük taşıma kapasitesini artırır.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
50m rulo



SARFIYAT
10 cm ve 5 cm

Q|S® CARBON TY 300



Yapısal güçlendirmede kullanılan, tek yön dokumalı 300 gr/m² ağırlığa sahip plakalardır. Betonarme kolon ve kirişlerin güçlendirilmesinde kullanılır. Yapının taşıma kapasitesini artırır. Kolon ve kirişe epoksi yapıştırıcılar ile sarılarak uygulanır.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
**25m² rulo
(12+6)**



SARFIYAT
50 cm

Q|S® CARBON CY 600



Yapısal güçlendirmede kullanılan, çift yön dokumalı 600 gr/m² ağırlığa sahip plakalardır. Betonarme kolon ve kirişlerin güçlendirilmesinde kullanılır. Yapının taşıma kapasitesini artırır. Kolon ve kirişe epoksi yapıştırıcılar ile sarılarak uygulanır.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
25 m² rulo



SARFIYAT
50 cm

ONARIM VE GÜÇLENDİRME SİSTEMLERİ

Q|S® CARBON EPO



İki bileşenli, solventsiz, akıcı kıvamlı, epoksi esaslı doyurma reçinesi ve yapıştırıcısıdır. Çok yüksek yapıştırma gücüne sahiptir. Karbon kumaş elyaflarının yüzeye yapıştırılmasında kullanılır.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
10 kg set
(8+2)



SARFIYAT
1,5 kg/m²

Q|S® CARBON EPO TIX



İki bileşenli, solventsiz, yoğun kıvamlı, epoksi esaslı doyurma reçinesi ve yapıştırıcısıdır. Çok yüksek yapıştırma gücüne sahiptir. Karbon kumaş elyaflarının ve karbon plakaların yapıştırılmasında kullanılır.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
5 kg set
(2,5+2,5)



SARFIYAT
1,5 kg/m²


Q|S® EPO INJECT 2K



Epoksi esaslı, iki bileşenli, dolgu içermeyen, düşük viskozitesi sayesinde mükemmel difüzyon olarak, enjekte edildiği yapı elemanlarında oluşmuş kırık ve çatlakları dolduran enjeksiyon reçinesidir. Hasarlı beton, kolon, kiriş, duvar ve benzeri yapı elemanlarında kullanılır.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
6 kg set
(5+2,5)



SARFIYAT
Değişken

Q|S® EPO GL 2K



Epoksi esaslı, iki bileşenli, solventsiz, akıcı kıvamda; fırça ile ya da dökülerek uygulanan, eski betonun yeni betona aderansında ya da farklı tip malzemelerin birbirine bağlanmasında kullanılan astardır.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
5 kg set
(4+1)



SARFIYAT
1,6 kg/m²

Q|S® QPEG EPX



İki bileşenli, tabanca ile uygulanan, yüksek mukavemetli, macun kıvamında, %100 epoksi esaslı bir ankraj ve montaj reçinesidir. Kimyasal dübel olarak filiz ekleme işlerinde kullanılır.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
345 ml



SARFIYAT
Değişken

Q|S® QPEG PLX



İki bileşenli, tabanca ile uygulanan, yüksek mukavemetli, macun kıvamında, polyester esaslı bir ankraj ve montaj reçinesidir. Kimyasal dübel olarak filiz ekleme işlerinde kullanılır.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
345 ml



SARFIYAT
Değişken

ONARIM VE GÜÇLENDİRME SİSTEMLERİ

Q|S® QPOX



İki bileşenli, solventsiz, çekme ve büzülme (rötre) yapmayan, macun kıvamında ve tiksotropik epoksi tamir, ankraj, kaplama, montaj ve yapıştırma harcıdır. Dilatasyon bantlarının yapıştırılmasında, kolon ve kiriş tamirinde, pah yapımında kullanılabilir.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
5 kg set
(3,75+1,25)



SARFIYAT
Değişken

Q|S® REPFIX 100S



Yüzeysel onarımlar için kullanılan, polimer modifiyeli, elyaf takviyeli, R1 sınıfı ince tamir harcıdır. 5 - 20 mm kalınlıklarında uygulanabilir. Siva ve beton yüzey tamiratlarında kullanılır.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
25 kg



SARFIYAT
15
kg/m²/cm

Q|S® REPFIX 300S



Polimer modifiyeli, elyaf takviyeli, R3 sınıfı yapısal kalın tamir harcıdır. 20 - 30 mm kalınlıklarında uygulanabilir. Perde betonlarının, kolon ve kirişlerin tamiratlarında kullanılabilir.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
25 kg



SARFIYAT
17,5
kg/m²/cm

Q|S® REPFIX 500S



Polimer modifiyeli, elyaf takviyeli, R4 sınıfı, yüksek dayanımlı yapısal kalın tamir harcıdır. 30 - 50 mm kalınlıklarında uygulanabilir. Perde betonlarının, kolon ve kirişlerin tamiratlarında kullanılabilir.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
25 kg



SARFIYAT
17,5
kg/m²/cm

Q|S® REPAST



Çelik donatılı betondaki demir donatıyı paslanmaya karşı koruyan, eski-taze beton arasında aderans sağlayan, özel çimento ve korozyon önleyici kimyasallardan oluşan, tek bileşenli onarım harcıdır.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
20 kg



SARFIYAT
Değişken

Q|S® EPO REPAIR 2K



İki bileşenli, solventsiz, yüksek basınç mukavemetli, tiksotropik, yatay ve düşeyde kullanılabilen epoksi esaslı tamir ve montaj harcıdır. Tüm çimento ve beton yüzeylerde, yüksek yük dayanımı istenen yerlerde kullanılabilir.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
25 kg set



SARFIYAT
Değişken

ONARIM VE GÜÇLENDİRME SİSTEMLERİ

QIS® GROUT EP 3K



Üç bileşenli, solventsiz, çekme ve büzülme (rötre) yapmayan, yatay yüzeylere uygulanan, kendinden yerleşen (self levelling), 4-50 mm kalınlıkta uygulanabilen epoksi esaslı tamir, ankraj, montaj ve grout harcıdır.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
15 kg set



SARFIYAT
20
kg/m²/cm

QIS® GROUT



Kullanıma hazır, R4 sınıfı, çimento esaslı, 1-10 cm arası uygulamalar için akıcı kıvamda montaj harcıdır. Hafif ve ağır makine temel dolgularında, çelik kolon temellerinde, perde ve kolon başlıklarının imalatında kullanılır.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
25 kg



SARFIYAT
19,5
kg/m²/cm

QIS® GROUT FAST



Kullanıma hazır, hızlı kürlen, R4 sınıfı, çimento esaslı, 1-10 cm arası uygulamalar için akıcı kıvamda montaj harcıdır. Hafif ve ağır makine temel dolgularında, çelik kolon temellerinde, mazgal ve rögar kapak çevresinde kullanılır.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
25 kg



SARFIYAT
19,5
kg/m²/cm

QIS® GROUT 3000



Kullanıma hazır, R4 sınıfı, yüksek dayanımlı çimento esaslı, 10-30 cm arası uygulamalar için akıcı kıvamda montaj harcıdır. Ağır makine temel dolgularında, çelik kolon temellerinde, rüzgar türbinlerinde kullanılır.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
25 kg



SARFIYAT
19,5
kg/m²/cm

bazı
yapıların
gücü
sayemizde...



A close-up photograph of a person's hand, wearing a tan work glove, using a metal trowel to smooth a patch of drywall. The trowel is held at an angle, and the hand is moving it across the surface of the patch. The patch itself is a light gray color and has a rough, uneven texture. The background is a solid blue color.

QIS
REPFIX