

ÖZEL YALITIM BOYALARI

QIS

ÖZEL YALITIM BOYALARI

Q|S® QGLASS



İki bileşenli, cam, mozaik, fayans, seramik, mermer, granit, doğal taş, ahşap, beton, şap, alüminyum gibi farklı yüzeylere yüksek yapışma gücüne sahip, UV dayanımlı, şeffaf kaplama malzemesidir.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
**1,2 ve 4 L
set**



SARFIYAT
0,4 L

Q|S® NKX



Termoplastik reçine esaslı, kokusu giderilmiş solventle formüle edilmiş, rutubeti bloke eden, kullanıma hazır, mat iç cephe duvar boya kaplamasıdır. Binaların iç kısımlarında, duvar ve tavanlarda kullanılabilir.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
1 ve 5 kg



SARFIYAT
1 kg/m²

Q|S® POOLTECH



İki bileşenli, UV dayanımlı, alifatik-poliüretan poliüretan esaslı mavi renkli havuz yalıtım boyasıdır. Epoksi astar üzerine uygulanmalıdır. Seramik ve beton yüzeylerde kullanıma uygundur.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
**4,5 kg set
(4+0,5)**



SARFIYAT
0,6 L/m²

Q|S® MS POLİMERA CLR



Akrilik, elastomerik reçine esaslı, UV dayanımlı, tek bileşenli, su bazlı, beyaz renkli elastik bir su yalıtım kaplamasıdır. Beton gibi emici yüzeylerde, çatı, açık teras ve eğimli gizli derelerde kullanıma uygundur.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
5 ve 18 kg



SARFIYAT
1,5 kg/m²

Q|S® QFLEX CLR



Solvent içermeyen ve elastomerik yapıda olan kuru ve az nemli bölgelere uygulanabilen istenilen renkte uygulanabilen dış cephe su yalıtım boyasıdır. Dış cephelerde su itici istenilen yüzeylerde kullanılmaktadır.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
20 kg



SARFIYAT
1,5 kg/m²

Q|S® BITUMARD



İki bileşenli, kauçuk-bitüm esaslı ve arduvaz kumu takviyeli, yüksek elastikiyete sahip, solvent içermeyen su yalıtım ve yüzey kaplama malzemesidir. Membran onarımında, çatı ve teras yalıtımlarında kullanılabilir.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
**20 kg set
(7,5 kg bitüm
12,5 kg arduvaz kumu)**



SARFIYAT
4,5 kg/m²

QIS® FIRESTOP



90 dakika yangın geciktirici, alev almayan, sürülerek uygulandığı yüzeyde kuruyarak eksiz bir tabaka oluşturan iç cephe yangın boyasıdır. Solvent içermez. Beton, çelik ve ahşap yüzeylerde kullanılabilir.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ

18 kg



SARFIYAT

1,0 kg/m²

QIS® FIRESTOP PLUS



120 dakika yangın geciktirici, alev almayan, sürülerek uygulandığı yüzeyde kuruyarak eksiz bir tabaka oluşturan iç cephe yangın boyasıdır. Solvent içermez. Beton, çelik ve ahşap yüzeylerde kullanılabilir.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ

18 kg



SARFIYAT

1,0 kg/m²

hiç beklenmeyen anların
görünmez kahramanı;

QIS

FIRE STOP PLUS

